



Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture

Service de la consommation
et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951
Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Vétroz
Administration communale
Route de l'Abbaye 31
1963 Vétroz



Entreprise N° : 33215/16746

Sion, le 30 juillet 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-26606

V 1



N° d'échantillon : 25-85843

ADRESSE(S)

Déposé par :

Consultant externe :

Personne responsable :

Service des eaux de Vétroz, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz

aquaTech Services SA, Route de la Muraz 29, 1950 Sion

Monsieur Nicolas BERNER, Service des eaux de Vétroz, Route de l'Abbaye 31,
1963 Vétroz

CONTEXTE

But du contrôle :

Prélèvement du :

Date arrivée :

Effectué par :

Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Vétroz

17.07.2025 à 08h40

17.07.2025

Monsieur Jérôme VERNEZ

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Désignation :

Secteur :

Eau potable dans le réseau de distribution

Fontaine pompiers

650 - VETROZ-MAGNOT Motellon



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 670 / Postfach 670, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav



STS 0152



Site internet et
informations utiles

Page 1 de 2

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

| Méthode-N° | Paramètre | Résultat | Norme | Appréciation |
|-------------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| VS-0391-MOP | Magnésium | 9.4 mg/L | | |
| VS-0300-MOP | Conductivité électrique 20 °C | 277 µS/cm | | |
| VS-0305-MOP | Dureté carbonatée | 12.7 °F | | |
| VS-0304-MOP | Dureté totale | 15.9 °F | | |
| VS-0301-MOP | pH mesuré au laboratoire | 8.1 | | |
| VS-0391-MOP | Sodium | 0.6 mg/L | max. 200.0 mg/L | Conforme |
| VS-0389-MOP | Sulfate | 105.9 mg/L | M : max. 50.0 mg/L | |
| VS-0389-MOP | Nitrate | 0.7 mg/L | max. 40.0 mg/L | Conforme |
| VS-0325-MOP | Carbone organique total | < 0.5 mg/L | max. 2.0 mg/L | Conforme |
| VS-0306-MOP | Calcium | 49.1 mg/L | | |
| VS-0389-MOP | Chlorure | 12.76 mg/L | M : max. 20.00 mg/L | |
| VS-0556-MOP | Turbidité | < 0.2 UT/F | max. 1.0 UT/F | Conforme |

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Pour les paramètres analysés, l'échantillon prélevé est conforme aux exigences de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessible au public (RS 817.022.11).

Remarque:

Il s'agit d'une eau potable dont la teneur en sulfate est supérieure à la valeur d'expérience de 50 mg/L établie dans le guide des bonnes pratiques destiné aux distributeurs d'eau potable.

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 320.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Vétroz, Monsieur Jérôme VERNEZ, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz
aquaTech Services SA, Route de la Muraz 29, 1950 Sion

